


Verlegung/Zubehör


Die **guttanit+** Wellplatten von Gutta® können mit Nägeln oder auch mit Schrauben befestigt werden. Ausführliche Verlegeanleitungen, weitere Informationen und Garantiebestimmungen finden Sie auf unserer Website unter:
gutta.de/produkt/produkt/guttanit-plus



Video guttanit+ auf unserem YouTube Kanal:
youtube.com/watch?v=Bs-c-DCQFeE



Befestigung mit Nägeln



Gutta Nägel
2,8 x 70 mm, verzinkt
mit Dichtscheibe
schwarz oder rot
Kunststoffbohrer
HSS
stufenlos 4-14 mm



Befestigung mit Schrauben (alternativ)



Schrauben guttanit+
4,5 x 45 mm
mit Dichtscheibe
TX-Antrieb



Abstandhalter Sinus
76/18

Formteile für beide Befestigungsarten



Firsthauben
schwarz oder rot
Länge: 1,05 m
Nettolänge: 0,95 m



Giebelwinkel
schwarz oder rot
Länge: 1,05 m
Nettolänge: 0,95 m



Produktprogramm

Neben unseren **guttanit+ Wellplatten** finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **Wellplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PET, PVC und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören
- **Stegplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Dämmeigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium
- **Hohlkammerpaneele** aus PVC oder PC mit Nut- und Federverbindung
- **Haustürvordächer** der perfekte Schutz für Ihren Eingangsbereich stabil, leicht und langlebig in dekorativem Design
- **Terrassendach-Bausätze** die Komplettlösung zum Selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola
- **Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen
- **Noppenbahnen** mit maximaler Druckstabilität für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht, uvm.
- **Gartenprodukte** ein umfangreiches Sortiment an Rasengittern, Gartenfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Gewächshäuser etc.
- Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Alle Daten und Skizzen nach Angaben des Herstellers. Technische Änderungen vorbehalten.



zur Website

Prospekt-Nr.: 9500107



4 003412 167312

D - 13/24 - 20 - SYD




die umweltfreundlichen
Bedachungsplatten
aus 100% Recyclingmaterial

Made
in
Germany



Grüner wird's nicht!



Für eine bessere Umwelt!

Weniger Plastikmüll und Reduktion des CO₂-Ausstoßes durch Wiederverwertung



Einfache und saubere Bearbeitung!

Zuschneiden mit Säge oder sogar Schere möglich. Kein Verdrecken des Werkzeugs



Enorm flexibel und schlagzäh!

Dadurch höchste Hagelbeständigkeit und einfache Verarbeitung!



Problemlose Lichtausschnitte oder Lichtbänder!

guttanit+ ist kompatibel mit allen gängigen transparenten Lichtwellplatten



Leise bei Niederschlägen!

Kaum Geräuschentwicklung im Gegensatz zu Dachplatten aus Metall



Belastbar und formstabil!

Sehr hohe statische Belastbarkeit durch hohe Materialstärke und geprägter Wabenstruktur



Made in Germany!

Höchste Qualität und kurze Transportwege



Robust und sehr langlebig!

Auf unsere guttanit+ Wellplatten gewähren wir **15 Jahre Garantie**.



guttanit+

Guttanit+ Wellplatten aus 100% Recycling-Kunststoff

guttanit+ Recyclingplatten sind die Lösung der Gutta Werke für ein nachhaltiges, umweltbewusstes Bauen. Sie bestehen zu 100 Prozent aus Recycling-Kunststoff, sind hoch belastbar, langlebig, einfach in der Handhabung – und dazu auch noch später wiederverwertbar. Lernen Sie jetzt alle Vorteile kennen!

Nachhaltig produziert in Deutschland

Die guttanit+ Platten für Dach und Wand erfüllen alle Anforderungen an ein nachhaltiges Produkt: Dank eines Recycling-Anteils von 100 % sind sie die perfekte Wahl für ökologisch engagierte Heimwerker – bei voller Leistung und höchster Qualität. Im Gegenteil, die Handhabung wird sogar noch einfacher und sauberer!

Weniger Müll – mehr Umweltschutz!

Gleichzeitig helfen Sie mit der Verwendung von guttanit+, wertvolle Ressourcen zu schützen und die Menge an Kunststoffabfällen zu reduzieren. Das entlastet unsere Natur, die Weltmeere und trägt zu einem nachhaltigen Wirtschaften bei!

Recycelt und immer wieder verwendbar

Durch die stoffliche Wiederverwertung wird die Verbrennung der Abfälle vermieden und somit eine Reduktion der CO₂-Emissionen erzielt. Denn nach vielen Jahren und Jahrzehnten der Nutzung können die Platten einfach in den laufenden Produktionszyklus zurückgeführt werden. Das Ergebnis ist ein geschlossener Materialkreislauf und eine überzeugende ökologische Bilanz.

Nachhaltigkeit Made in Germany

Ein weiterer entscheidender Vorteil: Die Fertigung erfolgt komplett in Deutschland. Das garantiert kurze Transportwege, eine hohe Verfügbarkeit sowie nochmals verbesserte ökologische Eigenschaften bei konstant höchster Qualität.

Guttanit+ ist Ihr Plus an Qualität

Neben der ökologischen Bilanz überzeugt genauso die Qualität: guttanit+ Platten sind hoch belastbar, formstabil, UV- und witterungsbeständig und langlebig mit einer Garantie von 15 Jahren! Auf die Qualität von Gutta ist Verlass, jederzeit!

Eine Innovation, die Sie nicht hören werden

Einen wichtigen Vorteil werden Sie nicht hören: guttanit+ Platten sind so leise, dass Regentropfen keine lästigen, lauten Geräusche auf der Bedachung verursachen, wie es beispielsweise bei Bedachungen aus Metall der Fall ist.

Eine saubere Sache auch in der Verarbeitung

guttanit+ Platten stehen beispielsweise konventionellen Bitumenwellplatten in Sachen Qualität und Langlebigkeit in nichts nach – ganz im Gegenteil. Die Verarbeitung gestaltet sich sogar noch einfacher und sauberer, ganz ohne Ge-

ruchs- und Schmutzbeeinträchtigungen. Das Zuschneiden ist sauber und unkompliziert möglich. Mit der Säge oder bei Formschnitten auch mit Cutter oder Schere.

Rundum nachhaltig und wirtschaftlich bis zum Zubehör

guttanit+ Platten sind in den Farben Rotbraun und Schwarz erhältlich, in einer Größe von 2000 x 900 mm bei einer 76/18-er Sinus-Wellung. Die Plattenunterseite ist mit einer Wabenstruktur versehen, die für zusätzliche Stabilität sorgt. Die Oberseite weist für eine ansprechende Optik eine leichte Strukturierung auf. Zur Abrundung ist ein umfassendes Zubehörsortiment erhältlich. Dazu zählen Formteile wie Firsthauben und Giebelwinkel aus dem identischen Recyclingmaterial sowie Schrauben mit Dichtscheiben.



Abbildung zeigt Plattenunterseite

Maximal kompatibel und leicht zu verarbeiten

Durch die 76/18-er Sinus-Wellung ist guttanit+ kompatibel mit nahezu allen gebräuchlichen transparenten Lichtwellplatten. Dadurch können bei Bedarf Lichtbänder ganz einfach in die Dachfläche integriert werden.

Technische Daten

Plattenmaß	2.000 x 900 mm (1.200 x 900 mm)
Fläche	1,80 m ²
Deckfläche	1,60 m ²
Wellung	Sinus 76 x 18 mm
Wellen je Platten	12
Stärke	2,5 mm
Gewicht	2,4 kg/m ²
Farben	Schwarz oder rotbraun
Struktur	Unterseite Wabe / Oberseite C-Struktur
Garantie	15 Jahre / 10 Jahre gem. Garantiebestimmungen